

INFORMATION TECHNIQUE AVEROIL GLOBAL 15W40

DESCRIPTION :

Huile Lubrifiante à hautes prestations de qualité globale pour moteurs diesel aspirés et turbo avec un taux élevé de suralimentation de dernière génération (S.H.P.D.O.). Recommandé spécialement pour moteurs à basses émissions de norme EURO IV et moteurs américains.

L'AVEROIL GLOBAL est une huile multigrade semi-synthétique avec des prestations élevées, permettant un démarrage facile à basses températures et réduisant la consommation d'huile, tant des véhicules neufs que des véhicules d'occasion. Son paquet d'additifs garantit la protection des éléments du moteur contre la corrosion et l'acidité de la combustion.

Elle a réussi avec succès les tests de longue durée Daimler Chrysler Benz (DB 228.3), en permettant des intervalles de vidanges tous les 75 000 Km, selon le type de camion, qualité du carburant, conditions de conduite, utilisation d'ordinateur de bord, etc.

PRÉCONISATION

- Recommandé pour les flottes mixtes.
- Moteurs diesel et essence soumis à des régimes de travail sévères.
- Spécialement recommandé pour les moteurs diesel turbo-comprimés et suralimentés avec des intervalles de vidanges très espacés : Poids lourd, TIR, Travaux Publics, etc.
- Moteurs avec un système de recyclage de gaz (EGR) et moteurs avec des systèmes de réduction catalytique (SCR).
- Non recommandé pour les moteurs EURO IV équipés de filtre à particules (DPF)
- Compatible avec des motorisations précédentes à basses émissions EURO I, II et III.

SPÉCIFICATIONS DÉPASSÉES :

GLOBAL DHD-1	CAT ECF-1a	SCANIA, IVECO
API CI4 / CH4 / CG4 / CF4	MACK EO-M+	VOLVO VDS-3
ACEA E7-08 , B4-04	MAN M3275	MTU-2
MB 228.3 / 228.1	CUMMINS 20076 / 20077	RENAULT VI RLD

HOMOLOGATIONS :

LICENCE API N° 0894

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

	<u>NORME</u>	<u>VALEUR</u>
DEGRÉ SAE	SAE J300	15W40
VISCOSITÉ À 100°C, cSt.	ASTM D-445	12,5 – 16,3
POINT CONGÉLATION, °C	ASTM D-97	< - 25
POINT INFLAMMATION, °C	ASTM D-92	> 220
TBN, mg KOH/g	ASTM D-2896	> 10
VOLATILITÉ NOACK, % PERTE (POIDS)	ASTM D-5800	< 6
CENDRES SULFATÉES; %	ASTM D-874	< 1.5

PRÉSENTATION :

Bidons 20L. fûts 200L. et Cubitainer de 1 000L.

0910



UNE-EN-ISO 9001:2000



UNE-EN-ISO 14001:2004



Miembro colaborador
de SIGPI



Chamber Trust
Certified Company



Lubricantes de motor
Homologados API

