

## INFORMATION TECHNIQUE AVEROIL GTI

### DESCRIPTION :

Lubrifiant super-multigrade de première qualité, spécial pour les automobiles avec tout type de moteurs à essence, diesel ou gaz liquéfiés, tant légers comme lourds, turbo-alimentés et à aspiration atmosphérique.

Sa nouvelle technologie, permet qu'il soit homologué avec les Spécifications les plus avancées et certifié comme produit star et multifonctionnel pour tout type de véhicules, automobiles ou industriels.

Haut rendement pour les véhicules soumis à un service sévère, températures élevées et surchargés.

Compatible avec tout type de catalyseur.

### CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

	<u>NORME</u>	<u>VALEUR</u>
DEGRÉ SAE	SAE J -300	20W50
DENSITÉ à 15°, Kg/L	ASTM D-1743	TYPIQUE 0,890
VISCOSITÉ à 100°C, cSt.	ASTM D-445	16,3 - 21,8
VISCOSITÉ, CPS à -15°C Max.	ASTM D-5293	9.500
POINT CONGÉLATION, °C	ASTM D-97	<-20
POINT D'INFLAMMATION, °C	ASTM D-92	>220
VOLATILITÉ NOACK, à 250°C, % PERTE POIDS, max	ASTM D-5800	<10
STABILITÉ AU CISAILLEMENT, Visc. cSt à 100°C, après 30 cycles, min	ASTM D-6278	16,3
CENDRES SULFATÉES; %	ASTM D-874	<1,5

### SPÉCIFICATIONS SATISFAITES :

API SL/CF

ACEA A3/B3/B4/E2

MB : 228.1/229.1

VW 501,01/505,00

### HOMOLOGATIONS :

LICENCE API N° 0894

### PRÉCONISATION :

Pour tout type de moteurs, essence et diesel, à aspiration atmosphérique et suralimentés, avec ou sans catalyseur, véhicules industriels, matériel agricole et de Travaux Publics, automobiles, groupes électrogènes, moteurs marins, etc., demandant une lubrification du moteur avec ce niveau de prestations.

### PRÉSENTATION :

Bidons 5L., tonnelet 50L., fûts 200L. et cubitainer 1 000L..

0902



UNE-EN-ISO 9001:2000



UNE-EN-ISO 14001:2004



Miembro colaborador  
de SIGPI



Chamber Trust  
Certified Company



Lubricantes de motor  
Homologados API

