

INFORMATIONS TECHNIQUES MAXICER 20W50 SF/CD

DESCRIPTION :

Huile, spécialement formulé pour satisfaire toutes les nécessités des moteurs essence et diesel. Les additifs lui confèrent des propriétés :

- Anti-usure.
- Anticorrosive.
- Protection de tous les mécanismes.
- Consommation et manutention réduite.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES – CHIMIQUES :

		<u>NORME</u>	<u>VALEUR</u>
- Grade SAE	-----	20W50	
- Viscosité, cSt. 100°C	ASTM D-445	17-21	
- Point d'Inflammabilité	ASTM D-92	>220 °C	
- Point de congélation	ASTM D-97	< -20 °C	

SPECIFICATIONS :

- API : SF/CD
- ACEA : A1 – 98 ; A2 – 96 ; B1 – 98 ; B2 – 96.
- MIL – L – 2104 B

PRECONISATION :

Convient aux voitures, camions, bus et équipements industriels.

PRÉSENTATION :

Récipients de 5 et 20 litres, Fût de 50 et 200 litres.

VIDANGES :

L'intervalle de vidange est de 7.000 Km.



UNE-EN-ISO 9001:2000



UNE-EN-ISO 14001:2004



Miembro colaborador
de SIGPI



Chamber Trust
Certified Company



Lubricantes de motor
Homologados API

