

## INFORMATIONS TECHNIQUES MAXICER TDI 15W40

### DESCRIPTION :

Huile lubrifiante SAE 15W40 multigrade de très haute performance, long-life et consommation réduite. Il permet d'excellents démarrages à froid et maintient la pression à chaud, ce qui facilite la lubrification des éléments du moteur.

Il évite la formation des résidus, le collage des segments et l'obstruction des filtres.

Grâce à sa composition de SHPD (SUPER HIGHT PERFORMANCE) cette huile a surpassé les essais de Longue Durée et permet des Intervalles de Vidanges de 30.000 Km. ou 600 heures de travail.

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES – CHIMIQUES :

	<u>NORME</u>	<u>VALEUR</u>
GRADE SAE	SAEJ300	15W40
VISCOSITÉ, cSt. 100° C	ASTM D-445	12,5 - 16,2
VISCOSITÉ, cps. à -20°C Max.	ASTM D-5293	<7000
POINT CONGÉLATION, °C	ASTM D-97	<-25
POINT D'INFLAMMATION, °C	ASTM D-92	>200
TBN, mg. KOH/g	ASTM D-2896	>9,0
Cendres Sulfatées, %	ASM D-874	<1,5

### SPÉCIFICATIONS :

API: CG-4/CF-4/CF/SL/SJ	ALLISON C - 4
ACEA: A3/B3/B4/E2	MAN 270/271
MB 228.1; 229.1	VOLVO VDS
MACK EO-L	MIL-L-2104E
MTU /DDC TYPE 1	MIL-L-46152E

### HOMOLOGATION :

**LICENSE AGREEMENT API N° 0894**

### PRÉCONISATION :

Pour tous les types de moteurs diesel (TDI, HDI, Système Turbo Injection Directe avec catalyseur) et essence de dernière génération.

Spécialement indiquée pour les POIDS LOURDS, TRAVAUX PUBLICS, MACHINE AGRICOLE, TAXIS et VÉHICULES À HAUTES SOLlicitATIONS.

### PRÉSENTATION :

Récipients de 5L, 20L, 200L et 1.000L.

### VIDANGE :

**L'intervalle de Vidange est de 30.000 Km. ou 600 heures de travail.**

0605



UNE-EN-ISO 9001:2000



UNE-EN-ISO 14001:2004



Miembro colaborador  
de SIGPI



Chamber Trust  
Certified Company



Lubricantes de motor  
Homologados API

