



# FICHE TECHNIQUE

## IDENTIFICATION DU PRODUIT

NOM COMMERCIAL: **SUPER LUBRIFIANT HUILE MOTEUR**  
CODE : S 00364

## DESCRIPTION

Additif concentré améliorant la viscosité de l'huile moteur pour renforcer la tenue du film lubrifiant.

## UTILISATION

Pour tout moteur ESSENCE ou DIESEL, avec ou sans turbo.  
Compatible avec toutes les huiles minérales et synthétiques.

## PROPRIETES

- Renforce l'adhérence du film lubrifiant entre les pistons et les parois de cylindre.
- Retarde l'acidification de l'huile moteur.
- Améliore la résistance de l'huile moteur aux très hautes températures.
- Réduit la consommation d'huile des moteurs anciens.

## MODE D'EMPLOI

Ajouter le contenu du flacon à l'huile moteur, à chaque vidange.

## DOSAGE

Le contenu d'un flacon traite un carter de 3 à 6 litres d'huile.

## CONDITIONNEMENT

Flacon de 250 ml avec bouchon de fermeture "sécurité enfants", sceau de sécurité produit et triangle tactile.

## CARACTERISTIQUES

Etat physique:	liquide
Couleur:	ambre
Densité:	869 kg/m <sup>3</sup> @ 15° C
Point éclair:	>190° C

## HYGIÈNE & SECURITE

Symbole: -  
Phrase R: R 52/53 – Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.  
Phrase S: S 2 – Conserver hors de la portée des enfants. S 61 – Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales / la fiche de données de sécurité.

## GENCOD

5 411910 00364 0