



FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION DU PRODUIT

NOM COMMERCIAL: **REMETALLISANT MOTEUR avec CSL ®**
CODE : R 00400

DESCRIPTION

Additif pour resurfer les parois de cylindres dans le moteur.

UTILISATION

Pour tout moteur ESSENCE ou DIESEL, avec ou sans turbo.
Compatible avec toutes les huiles minérales et synthétiques.

PROPRIETES

- Rétablit et rééquilibre les taux de compression.
- Restitue la puissance du moteur.
- Réduit la consommation d'huile et de carburant
- Lubrifie et protège contre l'usure.

MODE D'EMPLOI

Ajouter le contenu du flacon à l'huile moteur, à chaque vidange.

DOSAGE

Le contenu d'un flacon traite un carter de 3 à 6 litres d'huile.
Le produit est efficace à partir de 500 km et pendant 15 000 km.

CONDITIONNEMENT

Flacon métallique de 400 ml avec bouchon de fermeture "tear off", et triangle tactile.

CARACTERISTIQUES

Etat physique:	liquide
Couleur:	gris bleuté
Densité:	940.0 kg/m ³
Point éclair:	220° C

HYGIÈNE & SECURITE

Symbole: -
Phrase R: R 22 – Ne pas avaler
Phrase S: S 2 – Conserver hors de la portée des enfants

GENCOD

5 411910 00400 8