



# FICHE TECHNIQUE

## IDENTIFICATION DU PRODUIT

NOM COMMERCIAL: **VIDANGE NETTE (PRE-VIDANGE)**  
CODE : S 00464

## DESCRIPTION

Additif concentré pour le nettoyage interne des moteurs.

## UTILISATION

Pour tout moteur ESSENCE ou DIESEL, avec ou sans turbo.  
Compatible avec toutes les huiles minérales et synthétiques.

## PROPRIETES

- Elimine efficacement les vernis, les gommages et les boues internes au moteur.
- Nettoie et libère les segments et les guides soupapes.
- Permet à l'huile neuve de conserver ses qualités d'origine plus longtemps.

## MODE D'EMPLOI

Avant la vidange, verser le contenu d'un flacon dans le carter d'huile moteur. Laisser tourner le moteur pendant 15 minutes. Vidanger.

## DOSAGE

Le contenu d'un flacon traite un carter de 3 à 6 litres d'huile.

## CONDITIONNEMENT

Flacon de 250 ml avec bouchon de fermeture "sécurité enfants", sceau de sécurité produit et triangle tactile.

## CARACTERISTIQUES

Etat physique: liquide  
Couleur: jaune  
Densité: 853 kg/m<sup>3</sup> @ 15° C  
Point éclair: 75° C

## HYGIÈNE & SECURITE

Symbole: Xn (nocif)  
Phrase R: R 52/53 – Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. R 65 – Nocif, peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion. R 66 – L'exposition répétée peut provoquer dessèchement et gerçures de la peau.  
Phrase S: S 2 – Conserver hors de la portée des enfants. S 23 – Ne pas respirer les vapeurs. S 61 – Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales / la fiche de données de sécurité. S 62 – En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette

## GENCOD

5 411910 00464 7