



# FICHE TECHNIQUE

## IDENTIFICATION DU PRODUIT

NOM COMMERCIAL: **REMETALLISANT MOTEUR avec CSL ®**  
CODE : R 01000

## DESCRIPTION

Additif pour resurfer les parois de cylindres dans le moteur.

## UTILISATION

Pour tout moteur ESSENCE ou DIESEL, avec ou sans turbo.  
Compatible avec toutes les huiles minérales et synthétiques.

## PROPRIETES

- Rétablit et rééquilibre les taux de compression.
- Restitue la puissance du moteur.
- Réduit la consommation d'huile et de carburant
- Lubrifie et protège contre l'usure.

## MODE D'EMPLOI

Ajouter le contenu du flacon à l'huile moteur, à chaque vidange.

## DOSAGE

Le contenu d'un flacon traite un carter de capacité supérieure à 6 litres d'huile.  
Le produit est efficace à partir de 500 km et pendant 15 000 km.

## CONDITIONNEMENT

Flacon métallique de 1 litre avec bouchon de fermeture "tear off", et triangle tactile.

## CARACTERISTIQUES

Etat physique: liquide  
Couleur: gris bleuté  
Densité: 940.0 kg/m<sup>3</sup>  
Point éclair: 220° C

## HYGIÈNE & SECURITE

Symbole: -  
Phrase R: R 22 – Ne pas avaler  
Phrase S: S 2 – Conserver hors de la portée des enfants

## GENCOD

5 411910 01000 6