



FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION DU PRODUIT

NOM COMMERCIAL: **ANTI-FUITE HUILE MOTEUR**
CODE : S 01664

DESCRIPTION

Additif concentré aux huiles de lubrification pour la suppression des fuites d'huile.

UTILISATION

Pour tout moteur ESSENCE ou DIESEL, avec ou sans turbo.
Compatible avec toutes les huiles minérales et synthétiques.

PROPRIETES

- Supprime les fuites aux joints et aux bourrages.
- Restaure la souplesse des joints anciens.
- N'altère ni la qualité ni la viscosité de l'huile moteur.
- Prolonge les qualités d'origine de l'huile.

MODE D'EMPLOI

Ajouter le contenu du flacon à l'huile moteur, en cas de fuite d'huile moteur.

DOSAGE

Le contenu d'un flacon traite un carter de 3 à 6 litres d'huile.

CONDITIONNEMENT

Flacon de 250 ml avec bouchon de fermeture "sécurité enfants", sceau de sécurité produit et triangle tactile.

CARACTERISTIQUES

Etat physique: liquide
Couleur: jaune
Densité: 906.1 kg/m³ @ 15° C
Point éclair: > 150° C

HYGIÈNE & SECURITE

Symbole: -
Phrase R: -
Phrase S: S 2 – Conserver hors de la portée des enfants.

GENCOD

5 411910 01664 0