



FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION DU PRODUIT

NOM COMMERCIAL: **SUBSTITUT DE PLOMB +**
CODE : S 02465

DESCRIPTION

Additif de synthèse formulé pour éviter et réduire l'usure des sièges de soupapes.

UTILISATION

Pour tout moteur ESSENCE sans plomb, avec ou sans turbo.
Compatible avec les pots catalytiques.

PROPRIETES

- Réduit l'usure des sièges de soupapes.
- Compense l'absence de plomb dans l'essence à taux de plomb réduit ou sans plomb.
- Améliore la puissance et la souplesse du moteur.
- Facilite le démarrage à froid.
- Réduit la consommation d'essence l'usure du moteur et l'émission de gaz toxiques.

MODE D'EMPLOI

Doser le contenu à verser dans le réservoir d'essence, avant de faire le plein.
Un flacon traite 250 litres d'essence sans plomb.

DOSAGE

Le contenu d'un flacon de 250 ml ajouté à 250 litres d'essence supprime tous les désagréments du carburant sans plomb pour les véhicules anciens.

CONDITIONNEMENT

Flacon doseur en PET de 250 ml avec bouchon de fermeture "sécurité enfants", sceau de sécurité produit et triangle tactile.

CARACTERISTIQUES

Etat physique: liquide
Couleur: rose
Densité: 825 kg/m³ @ 15° C
Point éclair: 14° C

HYGIÈNE & SECURITE

Symbole: Xn (nocif) – F (facilement inflammable)
Phrase R: R 11 – Facilement inflammable. R 36 – Irritant pour les yeux. R 67 – L'inhalation des vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
Phrase S: S 2 – Conserver hors de la portée des enfants
S 62 – En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
S 51 – Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

GENCOD

5 411910 02465 2