



FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION DU PRODUIT

NOM COMMERCIAL: **DEMARRAGE ECLAIR (aérosol)**
CODE : A 06174

DESCRIPTION

Formulation concentrée qui aide au démarrage des véhicules 4 temps en hiver.

UTILISATION

Pour tout moteur ESSENCE ou DIESEL.
Pour les moteurs DIESEL, ne pas utiliser de bougies de préchauffage.

PROPRIETES

- Permet le démarrage immédiat de tout moteur.
- Réduit l'usure des batteries.
- Réduit l'usure des démarreurs.
- Evite les frais de remorquage.

MODE D'EMPLOI

Vaporiser dans et autour du filtre à air.

CONDITIONNEMENT

Aérosol métallique de 300 ml. Produit sous pression.

CARACTERISTIQUES

Etat physique: liquide
Couleur: jaune clair
Densité: 0.749gr/cm³
Point éclair: -
Point de congélation: -

HYGIENE & SECURITE

Symbole: Xi irritant – N Dangereux pour l'environnement – F+ Extrêmement inflammable
Phrase R: R51/53 – Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. R38 – Irritant pour la peau. R 12 – Extrêmement inflammable. R67 – L'inhalation des vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. R 16 – Peut exploser en mélange avec des substances comburantes.
Phrase S: S2 – Conserver hors de la portée des enfants. S 23 – Ne pas respirer les gaz. S 29 – Ne pas jeter les résidus à l'égout. S 61 – Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter la fiche de sécurité. S 24 – Eviter le contact avec la peau. S 28 – Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau savonneuse. S 46 – En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

GENCOD

5 411910 06174 9